

## HALOGENOVÉ REFLEKTORY - DESIGNOVÉ

Reflektor z hliníkového odlitku, nástěnné rameno z polykarbonátu, šrouby z nerez, vnitřek z vysoce leštěného hliníku, bezpečnostní sklo odolné vůči výkyvům teplot, 2 průchody pro přívod kabelů, reflektor je sklopný: vertikálně 45°, horizontálně 105°, včetně halogenového zdroje, barva tmavě šedozelená, stříbrošedá. Stupeň ochrany IP 44.

### HALOGENOVÝ REFLEKTOR 150W



#### Obj. číslo 718 648

s pohybovým čidlem,  
akční radius čidla 180°,  
dosah čidla do 12 m,  
doba sepnutí: 5 s - 12 min,  
nastavení světelné citlivosti 5 - 1000 Lux ( noc/den ),  
vertikálně sklopný 35°, horizontálně 70°,  
externí výkon max. 500 W,  
stálý provoz možný přes samostatný vypínač

### HALOGENOVÝ REFLEKTOR 500W



#### Obj. číslo 730 756

s pohybovým čidlem,  
akční radius čidla 180°,  
dosah čidla do 12 m,  
doba sepnutí: 5 s - 12 min,  
nastavení světelné citlivosti 5 - 1000 Lux ( noc/den ),  
vertikálně sklopný 35°, horizontálně 70°,  
externí výkon max. 500 W,  
stálý provoz možný přes samostatný vypínač

### HALOGENOVÝ REFLEKTOR 2 x 75W



#### Obj. číslo 757 449

s pohybovým čidlem,  
akční radius čidla 180°,  
dosah čidla do 12 m,  
doba sepnutí: 5 s - 12 min,  
nastavení světelné citlivosti 5 - 1000 Lux ( noc/den ),  
vertikálně sklopný 45°, horizontálně 105°,  
externí výkon max. 500 W,  
stálý provoz možný přes samostatný vypínač