

## SIRIS - POHYBOVÁ ČIDLA


**Ať už v domácí, nebo v průmyslové zástavbě,  
ať už pro vaši bezpečnost nebo vaše osobní pohodlí:**



Nové detektory pohybu řady SIRIS pracují nepřetržitě v denním i nočním provozu. Obyvatelé a návštěvy budou vítáni světlem, nebo naopak budete upozorněni na nezanedbané hosty.

Tato pohybová čidla nespínají pouze světelné okruhy, ale mohou také ovládat klimatizaci, vytápění, větrání ... Společnost POPP nabízí širokou škálu nejmodernějších pohybových čidel pro různé oblasti a řešení.

- mimořádně výkonný snímač, poskytuje úplnou kontrolu nad určeným prostorem
- snadným pootočením hlavice s čidlem je umožněna stropní montáž
- snadnou a rychlou montáž zajišťuje spodní díl čidla, vrchní díl je následně přisazen a automaticky aretován
- v závislosti na použití si můžete vybrat mezi oblastí pokrytí 120° / 200° / 270° a 360° s dosahem až 16 metrů
- je možno propojit paralelně až 8 čidel a tak zajistit kompletní dohled i na velkém prostoru
- dosah, stupeň světelné citlivosti a dobu sepnutí je možné individuálně nastavovat
- ve snímaných prostorách lze rozpoznat útočníky, díky integrované detekci pomalých pohybů lidské postavy
- stupeň ochrany IP 55: všechny senzory je možno instalovat jak v interiéru tak i exteriéru. Ve vlhku které je v blízkosti bazénů, v suterénních místnostech, nebo na venkovních terasách mohou být pohybová čidla SIRIS optimálně využita.



Všechny modely SIRIS jsou charakteristické svou kvalitou a výjimečnou jednoduchostí použití. Čidla jsou nyní k dispozici v čisté bílé barvě RAL 9010.

Pohybová čidla SIRIS	120°	200°	270°	360°
<b>Objednací číslo:</b>	<b>760 463</b>	<b>760 470</b>	<b>760 487</b>	<b>760 494</b>
<b>Možnosti využití:</b>	Rodinné domy, vjezdy, garáže	Domovní komplexy, Průmyslové objekty	Současně 2 přilehlé stěny objektu	Sklady, haly, podzemní garáže
<b>Rozměry (v x š x h):</b>	68 x 72 x 125mm	68 x 72 x 125mm	68 x 72 x 125mm	68 x 72 x 125mm
<b>Provozní napětí:</b>	220 - 240 V	220 - 240 V	220 - 240 V	220 - 240 V
<b>Montážní výška:</b>	1,8 - 2,5 m	1,8 - 2,5 m	1,8 - 2,5 m	1,8 - 2,5 m
<b>Spinací výkon odporový / indukční:</b>	1100 W / 400 VA	1100 W / 400 VA	2300 W / 600 VA	2300 W / 600 VA
<b>Akční rádius:</b>	12 m x 120°	12 m x 200°	16 m x 270°	16 m x 360°
<b>Nastavení světelné citlivosti:</b>	2 - 2.000 Lux	2 - 2.000 Lux	2 - 2.000 Lux	2 - 2.000 Lux
<b>Nastavení citlivosti:</b>	Ne	Ne	Ano	Ano
<b>Monitorovaná vzdálenost:</b>	5 m - 12 m	5 m - 12 m	5 m - 12 m	5 m - 12 m
<b>Krátkodobý impuls:</b>	Ano	Ano	Ano	Ano
<b>Doba sepnutí:</b>	3 sek - 20 min	3 sek - 20 min	3 sek - 20 min	3 sek - 20 min
<b>Stupeň ochrany:</b>	IP 55	IP 55	IP 55	IP 55
<b>Barva:</b>	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010
<b>Příslušenství (volitelné):</b>	vnitřní roh 761 958 vnější roh 761 941	vnitřní roh 761 958 vnější roh 761 941	vnitřní roh 761 958 vnější roh 761 941	vnitřní roh 761 958 vnější roh 761 941

