

plastové rozváděče na i pod omítku

space[®] **box**



KATALOG

ŘADA RS



*plastové rozváděče
v provedení na omítku
ve vyšším krytí*

TYP

POČET MOD. PO 18MM
DVÍŘKA
ROZMĚRY (ŠxVxH)



RS5

**5
průhledná
126x175x114**

ŘADA RU



*plastové rozváděče
v provedení pro zazdění*

TYP

POČET MOD. PO 18MM
POČET ŘAD
ROZMĚRY (ŠxVxH)



RU4

**4
1
200x112x95**

ŘADA RA



*plastové rozváděče
v provedení na omítku*

TYP

POČET MOD. PO 18MM
POČET ŘAD
ROZMĚRY (ŠxVxH)



RA4

**4
1
220x135x90**



RS8

8
průhledná
213x175x114



RS13

13
průhledná
287x200x123



RS12

12
průhledná
285x250x138



RS24

24
průhledná
285x375x138



RS36

36
průhledná
285x500x138



RU6

6
1
205x153x95



RU8

8
1
205x184x95



RU12

12
1
205x261x95



RU18

18
1
220x365x95



RU24

24
2
325x268x95



RA6

6
1
220x130x90



RA8

8
1
220x225x90



RA12

12
1
220x280x90



RA18

18
1
250x400x103



RA24

24
2
345x300x103

TECHNICKÉ INFORMACE



RS-GL24

12
průhledná
285x375x136



RS-GL36

12
průhledná
285x500x136

Napětí: AC 230/400V
Proud: do 63A
Krytí: IP 55
Materiál: ABS
Barva: bílá RAL 9003
Třída izolace: II



- možnost regulace DIN lišty
- všechny rozváděče jsou standardně vybaveny svorkovnicemi PE a N

space
box

TECHNICKÉ INFORMACE

Napětí: AC 230/400V
Proud: do 63A
Krytí: IP 30
Materiál: ABS
Barva: bílá RAL 9003
Třída izolace: II



Všechny rozváděče jsou standardně vybaveny svorkovnicemi PE a N.

- plná dvířka - standardní provedení
- průhledná dvířka - zvlášť k dokoupení



RU36

36
3
470x305x95

TECHNICKÉ INFORMACE

Napětí: AC 230/400V
Proud: do 63A
Krytí: IP 30
Materiál: ABS
Barva: bílá RAL 9003
Třída izolace: II



Všechny rozváděče jsou standardně vybaveny svorkovnicemi PE a N.

- plná dvířka - standardní provedení
- průhledná dvířka - zvlášť k dokoupení



RA36


36
3
503x340x103

space
box

» **příslušenství k řadě RS**



31325



31326



31340



31341

TYP

POUŽITÍ

Spojovací a těsnící sada, obsahující 2 těsnící kroužky a 2 spojovací klíny pro vrchní spojení.

Spojovací a těsnící sada, obsahující 4 těsnící rámečky a 6 spojovacích klínů pro boční spojení.

Sada pantů, obsahující 2 plastové panty a montážní materiál, umožňující bezšroubové otevření vrchního krytu rozváděče.

Přídavný zámek pro zamykání dvířek typů RS12, RS24, RS36 i pro RS-GL24 a RS-GL36.

» **průhledná dvířka k řadám RU a RA**

TYP

OKS4

OKS6

OKS8

OKS12

OKS14

OKS18

POČET MODULŮ

4

6

8

12

14

18

PRO TYP ROZVÁDĚČE

RU4
RA4

RU6
RA6

RU8
RA8

RU12 RU24
RA12 RA24

RU36
RA36

RU18
RA18

POČET DVÍŘEK

1

1



1

1

2

3

1





*Všechny naše produkty
jsou certifikované dle norem:*

ČSN EN 50298:99
ČSN EN 62208:04
ČSN EN 60439-3:95+
+A1:97+A2:02



N.G. ELEKTRO TRADE, a.s.

**Mořčovská 265
36301 Ostrov CZ**

tel.: +420 353 614 280

fax.: +420 353 613 092

e-mail.: info.prodej@ngelektro.cz

**NG
ELEKTRO TRADE s.r.o.**

**N.G. ELEKTRO, s.r.o.
SNP 138
956 18 Bošany SK**

tel.: +421 385 427 045

mob.: +421 902 145 250

fax: +421 385 427 045

e-mail: info@ngelektro.sk

**NG
ELEKTRO s.r.o.**

**www.ngelektro.cz
www.ngelektro.sk**

**space
box**