

NG[®]

CONNECT



NG[®]
ELEKTRO TRADE s.r.o.
Ready to connect...

EH 307 Senzorové světlo nástěnné

Specifikace EH 307

Napětí:	AC 230V / 50 / 60 Hz
Jmenovitý výkon:	120 W halogenový zdroj R7s, 78 mm
Detekční vzdálenost:	do 12 m při 20° C ve výšce 2 m
Úhly nastavení:	do 110° / 180° při 20° C Lampa: vertikálně nahoru 0°; dolů 37,5°; horizontálně 90° Senzor: horizontálně 180°; vertikálně nahoru 0°; dolů 30°
Montážní výška:	2 - 2,5 m na zeď
Nastavitelné funkce:	pohybové čidlo, soumrakový spínač, nastavení intenzity světla, výstražné blikání
Nastavení času:	5 sec. - 5 min.
Sepnutí světla (soumrak):	5 ~ 30 Lux
Provozní teplota:	-20° C ~ 50° C
Třída ochrany:	II
Krytí:	IP44



EH 308 Senzorové světlo nástěnné

Specifikace EH 308

Napětí:	AC 230V / 50 / 60 Hz
Jmenovitý výkon:	230 W halogenový zdroj R7s, 117 mm
Detekční vzdálenost:	do 12 m při 20° C ve výšce 2 m
Úhly nastavení:	do 110° / 180° při 20° C Lampa: vertikálně nahoru 0°; dolů 37,5°; horizontálně 90° Senzor: horizontálně 180°; vertikálně nahoru 0°; dolů 30°
Montážní výška:	2 - 2,5 m na zeď
Nastavitelné funkce:	pohybové čidlo, soumrakový spínač, nastavení intenzity světla, výstražné blikání
Nastavení času:	5 sec. - 5 min.
Sepnutí světla (soumrak):	5 ~ 30 Lux
Provozní teplota:	-20° C ~ 50° C
Třída ochrany:	II
Krytí:	IP44



EH 309 Senzorové světlo nástěnné – jednobodové

Specifikace EH 309

Napětí:	AC 230V / 50 / 60 Hz
Jmenovitý výkon:	max. 60 W halogenový zdroj G9
Detekční vzdálenost:	do 12 m při 20° C ve výšce 2 m
Úhly nastavení:	do 110° / 180° při 20° C Lampa: vertikálně nahoru 0°; dolů 37,5°; horizontálně 90° Senzor: horizontálně 180°; vertikálně nahoru 0°; dolů 30°
Montážní výška:	2 – 2,5 m na zeď
Nastavitelné funkce:	pohybové čidlo, soumrakový spínač, nastavení intenzity světla, výstražné blikání
Nastavení času:	5 sec. – 5 min.
Sepnutí světla (soumrak):	5 ~ 30 Lux
Provozní teplota:	-20° C ~ 50° C
Třída ochrany:	II
Krytí:	IP44



EH 310 Senzorové světlo nástěnné – dvoubodové

Specifikace EH 310

Napětí:	AC 230V / 50 / 60 Hz
Jmenovitý výkon:	max. 2 x 60 W halogenový zdroj G9
Detekční vzdálenost:	do 12 m při 20° C ve výšce 2 m
Úhly nastavení:	do 110° / 180° při 20° C Lampa: vertikálně nahoru 0°; dolů 37,5°; horizontálně 90° Senzor: horizontálně 180°; vertikálně nahoru 0°; dolů 30°
Montážní výška:	2 – 2,5 m na zeď
Nastavitelné funkce:	pohybové čidlo, soumrakový spínač, nastavení intenzity světla, výstražné blikání
Nastavení času:	5 sec. – 5 min.
Sepnutí světla (soumrak):	5 ~ 30 Lux
Provozní teplota:	-20° C ~ 50° C
Třída ochrany:	II
Krytí:	IP44



ED 363 Nástěnné světlo s fotobuňkou

25 W, E27 úsporná zářivka součástí balení. • Automatický soumrakový spínač.
Možnost venkovní i vnitřní instalace.

Specifikace ED 363

Napětí: AC 220 – 240V / 50 / 60 Hz

Montážní výška: 1.8 – 2.4 m na zeď

Nastavitelné funkce: soumrakový spínač

Sepnutí světla (soumrak): méně než 50 luxů

Provozní teplota: -20° C ~ 50° C

Certifikáty: CE/GS

Třída ochrany: I

Krytí: IP44

**NG**
ELEKTRO TRADE a.s.[®]

N.G. ELEKTRO TRADE, a.s.

Jáchymovská 1370, 363 01 Ostrov, Česká republika
tel.: +420 353 614 280 • fax: +420 353 613 092
e-mail: info.prodej@ngelektro.cz • www.ngelektro.cz

NG
ELEKTRO s.r.o.[®]

N.G. ELEKTRO, s.r.o.

SNP 138, 956 18 Bošany, Slovensko
tel.: +421 385 427 045 • fax: +421 385 427 045
e-mail: info@ngelektro.sk • www.ngelektro.sk