



NOVÁ GENERACE

ZÁSUVKOVÝCH KOMBINACÍ

Již 15 let jsou na českém trhu úspěšně prodávány zásuvkové kombinace značky NG ENERGY. Nyní rozšiřuje své portfolio o zcela nový typ zásuvkových kombinací s označením VARIABOX, kde jsou základním stavebním kamenem kvalitní komponenty od firmy Bals.

Standard pro modulární a bezpečné zásuvkové kombinace.

Jeden za všechny: nový VARIABOX splňuje všechny požadavky moderních zásuvkových kombinací, je k dispozici v pěti různých velikostech a může být individuálně nakonfigurován dle potřeby. Díky velikostem pouzder S, M, L, X a XL, jak pro nástěnnou montáž, tak pro přenosnou verzi, máme variantu pro každého uživatele. Konfigurace se provádí přesně podle individuálních požadavků zákazníků a nabízí maximální úroveň zabezpečení během počáteční instalace a následné údržby. Díky své vysoce kvalitní a odolné robustní konstrukci, kvalitnímu plasty, dobrému těsnění a modulárnímu systému s řadou inovativních funkcí se nový VARIABOX osvědčí i ve ztížených podmínkách, až do stupně krytí IP 67.



Nová dvířka s jedinečným systémem jednotlivčitého zavírání (One Touch Close). Dvířka v otevřené poloze zůstávají zaaretována a po lehkém stlačení se automaticky zavřou a uzamknou.



Radiální těsnění zajišťuje dokonalou těsnost montovaných dílů. Všechny zásuvky jsou vybaveny bezšroubovým systémem připojení QUICK CONNECT. Díky označení je údržba a oprava nezaměnitelná.



Umístění přístrojů na posuvných lištách a provedení přívodu shora, nebo zdola usnadňuje montáž přívodního kabelu.



Řádné a přehledné propojení všech součástí garantuje maximální bezpečnost při konečné montáži.



Kryt pouzdra a dvířka je možné zaplombovat. K manipulaci s uzavíracími šrouby je možné použít šroubovák, imbusový nebo nástrčný klíč.



Zavěšení výklonného krytu zjednodušuje otevírání a zavírání pouzdra při počáteční instalaci i následné údržbě. Speciální konstrukce pouzdra s krytím IP67 zneumožňuje poškození těsnění.



Pro spojení modulů pouzder na všechny 4 strany jsou použity 2 a 4 dílné odolné masivní spojky, které tak vylučují použití dalších montážních lišt a desek. K dispozici jsou pohyblivé připevňovací úchytky pro vnitřní a vnější montáž pouzdra.




Modulární připojovací systém VARIABOX umožňuje díky vnitřním průchodům (horizontální průchodka M50 a vertikální obdélníkový otvor 160x70mm) snadné propojení jednotlivých modulů.



VARIABOX - M Rozměry pouzdra: 260 x 230 mm

- Připraveno ihned k montáži
- Pouzdro z vysoce kvalitního a odolného plastu
- Uzamykatelná okénka otevíratelná směrem nahoru
- Vrchní díl uchycený pomocí variabilních pantů L/P
- Plastové šrouby součástí vrchního dílu
- Pouzdro i okénka samostatně plombovatelná
- Možnost modulárního propojení s dalšími pouzdry



- Systém poloautomatického uzavření a uzamčení průhledného okénka (OTC)
- Systém přírubových modulů s radiálním těsněním
- CEE zásuvky s bezšroubovou technologií QUICK CONNECT
- Upevnění na zeď pomocí výsuvných úchytů, nebo standardně tělem pouzdra
- Barva: spodní díl - černá, vrchní díl - šedá (na požádání žlutá, červená, modrá a stříbrná)

Standardní předpřipravené otvory pro průchodky:
Horní: 1xM12, 1xM20, 2xM32 nebo 2xM40 (1xM32 nebo 1xM40 otevřený)
Spodní: 1xM12, 1xM20, 2xM32 nebo 2xM40



VARIABOX -M
Rozměry pouzdra: 260 x 230 mm

x = 207 mm (max. hloubka se zásuvkami)

Objednací číslo:
SC 51 022 VB.01

CEE zásuvka s ochranným kolíkem 16 A, 230 V	CEE zásuvka	Jištění
2	1 x 16A 400V 5p	1 x proudový chránič 40A 0,03A 4p 1 x jistič char.C 16A 3p 2 x jistič char.B 16A 1p



VARIABOX -M
Rozměry pouzdra: 260 x 230 mm

x = 213 mm (max. hloubka se zásuvkami)


Objednací číslo:
SC 53 024 VB.01

CEE zásuvka s ochranným kolíkem 16 A, 230 V	CEE zásuvka	Jištění
2	1 x 32A 400V 5p	1 x proudový chránič 40A 0,03A 4p 1 x jistič char.C 32A 3p 2 x jistič char.B 16A 1p



VARIABOX - L Rozměry pouzdra: 390 x 230 mm

- Připraveno ihned k montáži
- Pouzdro z vysoce kvalitního a odolného plastu
- Uzamykatelná okénka otevíratelná směrem nahoru
- Vrchní díl uchycený pomocí variabilních pantů L/P
- Plastové šrouby součástí vrchního dílu
- Pouzdro i okénka samostatně plombovatelná
- Možnost modulárního propojení s dalšími pouzdry



- Systém poloautomatického uzavření a uzamčení průhledného okénka (OTC)
- Systém přírubových modulů s radiálním těsněním
- CEE zásuvky s bezšroubovou technologií QUICK CONNECT
- Upevnění na zeď pomocí výsuvných úchytů, nebo standardně tělem pouzdra
- Barva: spodní díl - černá, vrchní díl - šedá (na požádání žlutá, červená, modrá a stříbrná)

Standardní předpřipravené otvory pro průchodky:
Horní: 1xM12, 1xM20, 2xM40 (1xM40 otevřený)
Spodní: 1xM12, 1xM20, 2xM40



VARIABOX -L
Rozměry pouzdra: 260 x 230 mm

x = 213 mm (max. hloubka se zásuvkami)

Objednací číslo:
SJ 53 036 VB.01

CEE zásuvka s ochranným kolíkem 16 A, 230 V	CEE zásuvka	Jištění
2	1 x 32A 400V 5p 1 x 16A 400V 5p	1 x jistič char.C 32A 3p 1 x jistič char.C 16A 3p 2 x jistič char.B 16A 1p




VARIABOX -L
Rozměry pouzdra: 260 x 230 mm

x = 213 mm (max. hloubka se zásuvkami)

Objednací číslo:
SC 53 060 VB.01

CEE zásuvka s ochranným kolíkem 16 A, 230 V	CEE zásuvka	Jištění
2	1 x 32A 400V 5p 1 x 16A 400V 5p	1 x proudový chránič 40A 0,03A 4p 1 x jistič char.C 32A 3p 1 x jistič char.C 16A 3p 2 x jistič char.B 16A 1p

Seznamte se s naší širokou nabídkou dalších produktů:



www.ngelektro.cz



VÝROBCE A DODAVATEL PRODUKTŮ NG ENERGY PRO ČESKOU REPUBLIKU:
 N.G. ELEKTRO TRADE, a.s. | Jáchymovská 1370, 363 01 Ostrov, Česká republika
 tel.: +420 353 614 280 | fax: +420 353 613 092 | e-mail: info@ngelektro.cz | www.ngelektro.cz



DODÁVATEL PRODUKTŮ NG ENERGY PRE SLOVENSKO:
 N.G. ELEKTRO, s.r.o. | J.Bottu 432, 956 18 Bošany, Slovensko
 tel.: +421 385 427 045 | fax: +421 385 427 045 | e-mail: info@ngelektro.sk | www.ngelektro.sk