



Plastové rozváděče **space** v provedení na omítku ve vyšším krytí

- Krytí :** IP 55
Materiál: skříňka z umělé hmoty, bílá
Hloubka: pro přístroje o výšce až 85 (92,5) mm
Přístrojové řady:
 RS12, RS24, RS36 normalizovaná hloubka 46 mm, šířka otvoru 220 mm, pro 12 přístrojů po 18 mm (mod.)
 RS5, RS8, RS13 hloubka výřezu 46 mm, maximální šířka výřezu 234 mm (13 mod. po 18 mm)

Všechny rozváděče jsou standardně vybaveny svorkovnicemi PE a PEN.



Počet mod. po 18 mm	Dvířka	Rozměry			Objednávací číslo	Počet mod. po 18 mm	Dvířka	Rozměry			Objednávací číslo
		Š	V	H				Š	V	H	
5	průhledná	126	175	114	RS5	12	průhledná	285	250	138	RS12
8	průhledná	213	175	114	RS8	24	průhledná	285	375	138	RS24
13	průhledná	287	200	123	RS13	36	průhledná	285	500	138	RS36



Nová řada plastových rozváděčů **space** v provedení na omítku i pod omítku

Technické informace:

Krytí: IP 30 • Materiál: ABS • Barva: Bílá RAL 9003 • Třída izolace: II
Všechny rozváděče jsou standardně vybaveny svorkovnicemi PE a PEN.



RA 6




RA 8



RA 12



RA 24



RA 36



RU 4



RU 6



RA 8



RU 18



RA 18

Provedení pod omítku

Provedení na omítku

TYP	počet modulů po 18 mm	počet řad	rozměry VxŠxH
RU 4	4	1	220x135x90
RU 6	6	1	220x130x90
RU 8	8	1	220x225x90
RU 12	12	1	220x280x90
RU 18	18	1	250x400x103
RU 24	24	2	345x300x103
RU 36	36	3	503x340x103

TYP	počet modulů po 18 mm	počet řad	rozměry VxŠxH
RA 4	4	1	200x112x95
RA 6	6	1	205x153x95
RA 8	8	1	205x184x95
RA 12	12	1	205x261x95
RA 18	18	1	220x365x95
RA 24	24	2	325x268x95
RA 36	36	3	470x305x95

Průhledná okénka	
TYP	počet modulů
OKS 4	4
OKS 6	6
OKS 8	8
OKS 12	12
OKS 18	18