

ROZVÁDĚČE PRO FVE

NG
ENERGY



• rozšířená nabídka
• nové objednací kódy
• upravená dokumentace



ROZVÁDĚČ PRO ŠEST STRINGŮ

obj. kód: **FVE 51 6652.01**

- Odolné pouzdro **ASABOX**
- Třída ochrany **T1+T2**
- Stupeň krytí **IP65**
- **6x svodič** přepětí:
DC T1+T2, Y, 3-pól., Iimp=6,25kA,
In=20kA, Imax=40kA, Uc=1100V DC
- **6x pojistkový odpínač**:
DC, 2-pól., In=32A, Un=1000V DC
- **12x pojistka**: 16A (10x38 mm)

ROZVÁDĚČ PRO TŘI STRINGY

obj. kód: **FVE 51 6649.01**

- Odolné pouzdro **ASABOX**
- Třída ochrany **T1+T2**
- Stupeň krytí **IP65**
- **3x svodič** přepětí:
DC T1+T2, Y, 3-pól., Iimp=6,25kA,
In=20kA, Imax=40kA, Uc=1100V DC
- **3x pojistkový odpínač**:
DC, 2-pól., In=32A, Un=1000V DC
- **6x pojistka**: 16A (10x38 mm)

ROZVÁDĚČ PRO DVA STRINGY

obj. kód: **FVE 51 6648.01**

- Odolné pouzdro **ASABOX**
- Třída ochrany **T1+T2**
- Stupeň krytí **IP65**
- **2x svodič** přepětí:
DC T1+T2, Y, 3-pól., Iimp=6,25kA,
In=20kA, Imax=40kA, Uc=1100V DC
- **2x pojistkový odpínač**:
DC, 2-pól., In=32A, Un=1000V DC
- **4x pojistka**: 16A (10x38 mm)



ROZVÁDĚČ PRO JEDEN STRING

obj. kód: **FVE 51 6647.01**

- Odolné pouzdro **ASABOX**
- Třída ochrany **T1+T2**
- Stupeň krytí **IP65**
- **1x svodič** přepětí:
DC T1+T2, Y, 3-pól., Iimp=6,25kA,
In=20kA, Imax=40kA, Uc=1100V DC
- **1x pojistkový odpínač**:
DC, 2-pól., In=32A, Un=1000V DC
- **2x pojistka**: 16A (10x38 mm)

Další přání?

+ JEŠTĚ NAVÍC
**MNOŽSTEVNÍ
SLEVY**

NG
ELEKTRO

N.G. ELEKTRO TRADE, A.S. | JÁCHYMOVSKÁ 1370, 363 01 OSTROV, ČESKÁ REPUBLIKA
TEL.: +420 351 124 935 | E-MAIL: INFO@NGELEKTRO.CZ | WWW.NGELEKTRO.CZ

Montujeme tisíce rozváděčů ročně a to již přes 25 let. NG ENERGY je značka tradice, spolehlivosti a kvality!