

Jméno produktu: D0

Číslo položky: NELW 14050

Popis

Dobíjecí SMD LED inspekční svítilna se 140 lumeny, spodní svítilnou 100 lumenů a CRI 95+

Specifikace

materiál pouzdra:	ABS, černý
čočka:	odolný PC, čirý (přední) / PMMA (spodní)
ON / OFF spínač	pryž, černá
magnet	1 ks na klipu
světelný zdroj (SMD):	6 x 1,2 W (přední) / 1x 1 W (spodní)
světelný tok (Lumen):	140 (přední) / 100 (spodní)
teplota chromatičnosti:	6000 K
index podání barev:	CRI 95+ (přední)
stupeň krytí / třída:	IP20 / III
dynamická pevnost:	IK07
baterie:	1 x 14430 - 3,7 V / 650 mAh / 2,4 Wh dobíjecí lithiová
nabíjecí napětí:	DC 5 V / 1 A max. (USB konektor)
nabíjecí port svítilny:	Micro USB
dobíjení / provoz:	2,5 h / 2,5 h (přední) a 2,5 (spodní)
indikátor nabíjení:	1 x LED na svítilně
pracovní teplota:	- 10 °C ... 40 °C
rozměry (Š x V x H):	20 x 170 x 30 mm
hmotnost:	50 g



Kódy a balení

EAN kód položky	5703296140508
kód celního sazebníku (EU)	8513100000

Obal

druh	kartonový box s potiskem v designu "PRO"
rozměry (Š x V x H):	45 x 200 x 30 mm
hmotnost (cca)	46 g



Hlavní rysy

Praktická svítilna světlo s pružným klipem

Nabíjecí

Indikátor nabíjení (1 x LED), červená = nabíjení / zelená = plně nabitá

Režimy spínání: spodní svítilna, přední svítilna, vypnuto

Vysoký index podání barev (CRI 95+)

Přední inspekční svítilna a spodní směrová svítilna

Silný pevný magnet na klipu, krytý pryží (nepoškrábe podklad)

Dodáváno s USB kabelem pro nabíjení. Balení neobsahuje 230 V adaptér*.



(*) Doporučený nabíjecí adaptér je k dispozici jako příslušenství - výrobek č. CHG011 (EU)