

NG[®]

CONNECT



SMART SAFE CAM

NG[®]
ELEKTRO TRADE a.s.

PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH VLASTNOSTÍ SMART SAFE CAM:

- 180° x 12 m pohybem aktivované bezpečnostní světlo (120W / 230W / 2x60W)
- CMOS 640x480 true VGA, 24 snímků za vteřinu, čtyřvrstvé sklo objektivu/čočky
- MPEG-4 komprese formátu přináší vysoké rozlišení a úložnou kapacitu (2 GB SD = 210 nahrávek/týden)
- automatické přepisování nejstarších souborů
- funkce přednahrání zachycuje záběry již 10 sekund před aktivováním senzoru a záznamu
- vlastní výstražný zvukový systém, 4 pozice (2 přednastavené pozice: alarm, štěkot psa + 2 volné pozice pro vlastní nahrávky), možnost tichého chodu
- výběr ze 4 denních či nočních scén
- automatická detekce SD karty s ochranou proti přepsání
- balení obsahuje: zdroj, 2 GB SD kartu, šroubovák na bezpečnostní šroub krytu karty

VC 603-6 Senzorové světlo s kamerou 120W

Specifikace VC 603-6

Napětí:	AC 230V / 50 / 60 Hz
Jmenovitý výkon:	120 W halogenový zdroj, R7s, 78 mm
Detekční vzdálenost:	180° x 12 m
Úhly nastavení:	do 110° / 180° při 20°C Lampa: vertikálně nahoru 0°; dolů 37,5° horizontálně 90° Senzor: horizontálně 90°; vertikálně nahoru: 0°; dolů 30°
Montážní výška:	2 – 2,5 m nad zemí
Nastavitelné funkce:	datum, čas, denní / noční režim, 2 volitelné vlastní nastavení audio výstrahy
Nastavení času:	5 sec. - 5min
Sepnutí světla (soumrak):	20 ~ 200 Lux
Paměť:	2 GB SD (max. 32 GB SD) /
Kamera	VGA 640 x 480
Provozní teplota:	- 10 °C ~ 40 °C
Třída ochrany:	I
Krytí	IP44



VC 613-3 Senzorové světlo s kamerou 2x 60W

Specifikace VC 613-3

Napětí:	AC 230V / 50 / 60 Hz
Jmenovitý výkon:	max. 2x 60 W halogenový zdroj G9
Detekční vzdálenost:	do 12 m při 20° C ve výšce 2 m
Úhly nastavení:	do 110° / 180° při 20° C Lampa: vertikálně nahoru 0°; dolů 37,5° horizontálně 90° Senzor: horizontálně 90°; vertikálně nahoru: 0°; dolů 30°
Montážní výška:	2 - 2,5 m nad zemí
Nastavitelné funkce:	datum, čas, denní / noční režim, 2 volitelné vlastní nastavení audio výstrahy
Nastavení času:	přednahrání
Sepnutí světla (soumrak):	20 ~ 200 Lux
Paměť	2 GB SD (max. 32 GB SD) /
Kamera	VGA 640 x 480
Provozní teplota:	- 10 °C ~ 40 °C
Třída ochrany:	I
Krytí	IP44



VC 603-3 Senzorové světlo s kamerou 230W

Specifikace VC 603-3

Napětí:	AC 230V / 50 / 60 Hz
Jmenovitý výkon:	230 W halogenový zdroj, R7s, 117 mm
Detekční vzdálenost:	180° x 12 m
Úhly nastavení:	do 110° / 180° při 20° C Lampa: vertikálně nahoru 0°; dolů 37,5° horizontálně 90° Senzor: horizontálně 90°; vertikálně nahoru: 0°; dolů 30°
Montážní výška:	2 - 2,5 m nad zemí
Nastavitelné funkce:	datum, čas, denní / noční režim, 2 volitelné vlastní nastavení audio výstrahy
Nastavení času:	5 sec. - 5min
Sepnutí světla (soumrak):	20 ~ 200 Lux
Paměť	2 GB SD (max. 32 GB SD) /
Kamera	VGA 640 x 480
Provozní teplota:	- 10 °C ~ 40 °C
Třída ochrany:	I
Krytí	IP44





MONITOROVÁNÍ



VIDEO ZÁZNAM



ZVUKOVÁ VÝSTRAHA



ZÁZNAM NA SD CARD

NG
ELEKTRO TRADE a.s.[®]

N.G. ELEKTRO TRADE, a.s.

Jáchymovská 1370, 363 01 Ostrov, Česká republika

tel.: +420 353 614 280 • fax: +420 353 613 092

e-mail: info.prodej@ngelektro.cz • www.ngelektro.cz

NG
ELEKTRO s.r.o.[®]

N.G. ELEKTRO, s.r.o.

SNP 138, 956 18 Bošany, Slovensko

tel.: +421 385 427 045 • fax: +421 385 427 045

e-mail: info@ngelektro.sk • www.ngelektro.sk